



Carte abrasive



- Rotoli
- Fogli
- Dischi velcrati
- Rotoli velcrati
- Fogli velcrati



CARTE ABRASIVE

SUPPORTI DI CARTA

Supporto	gr/mq	Caratteristiche
A	75-90	Supporti flessibili e leggeri, indicati per carteggiature a mano e finiture
B	90-120	
C	120-150	Supporti di peso medio, indicati per carteggiature a mano e con levigatrici orbitali
D	150-200	
E	200-250	Supporti più rigidi e pesanti dei precedenti, indicati per carteggiature dove si richiedono forti resistenze alla rottura
F	> 250	

LEGANTI

Vengono utilizzate resine termoindurenti (ureiche e fenoliche) che hanno forte potere adesivo e notevole resistenza allo sviluppo di calore e all'umidità. Tali resine vengono additate con cariche attive che conferiscono ai prodotti proprietà raffreddanti e anti-intasanti.

ABRASIVI

- CORINDONE:**
- ossido di alluminio - grande resistenza e tenacità, adatto a molte lavorazioni
- CARBURO DI SILICIO:**
- presenta spigoli particolarmente taglienti, molto duro, ma fragile.

COSPARSIONE

Chiusa : la grana abrasiva ricopre completamente la superficie del prodotto.

Aperta : i prodotti a cosparsione aperta (o spaziata) presentano spazi tra i granuli abrasivi; sono più flessibili e si intasano meno rispetto a quelli a cosparsione chiusa.

CARTE ABRASIVE

SPECIFICHE TECNICHE E APPLICAZIONI



CF53 CARTA SPAZIATA AL **CORINDONE**

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso C 120g/mq
Legante: doppia colla
Cosparsione: semiaperta
Abrasivo: corindone bianco
Grane: 180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legno, stucchi, vernici e usi generici.
Lavorazioni manuali.
Utilizzo a secco.

CA76 CARTA RESINATA AL **CORINDONE** - USO A SECCO E A UMIDO

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso C 120g/mq
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: corindone semifriabile
Grane: 400-320-280-240-220-180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici.
Lavorazioni manuali e con levigatrici roto-orbitali.
Utilizzo a secco e a umido.

CS78 CARTA RESINATA AL **CORINDONE** CON LUBRIFICANTE

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso C 120g/mq
Legante: doppia resina con lubrificante
Cosparsione: aperta
Abrasivo: corindone semifriabile
Grane: 500-400-320-220-180-150-120-100-80

Applicazioni:

Carteggiatura di fondi, vernici e smalti.
Lavorazioni manuali e con levigatrici roto-orbitali.
Utilizzo a secco.

CR57 CARTA RESINATA PESANTE AL **CORINDONE**

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso F 270g/mq
Legante: doppia resina
Cosparsione: semiaperta
Abrasivo: corindone ricotto
Grane: 150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legni teneri e duri, materiali sintetici e acciai.
Lavorazioni manuali e con levigatrici rotative e roto-orbitali.
Utilizzo a secco.

CC23 CARTA RESINATA AL **CARBURO DI SILICIO**

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso E 240g/mq
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: carburo di silicio
Grane: 1000-800-600-500-400-320-220-180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Levigatura di marmi, pietre naturali, vetroresina, vetro, ecc.
Lavorazioni con levigatrici rotative.
Utilizzo a secco.

CW51 CARTA IMPERMEABILE AL **CARBURO DI SILICIO**

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso A (70g/mq) / C (120g/mq)
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: carburo di silicio
Grane: 1000-800-600-500-400-360-320-280-240-220-180-150-120

Applicazioni:

Carteggiatura di legni verniciati, stucchi, vernici e carrozzerie.
Lavorazioni manuali.
Utilizzo a secco e a umido.



Carteggiatura di legno, stucchi, vernici.
Prodotto di largo utilizzo per lavorazioni manuali.
Uso a secco.

CARTA SPAZIATA AL CORINDONE articolo **CF53**

Larghezza mm	Lunghezza m	Grane Prodotte								Unità di Vendita
		180	150	120	100	80	60	40		
115	50	•	•	•	•	•	•	•	•	1



Carteggiatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici.
Lavorazioni manuali e con levigatrici orbitali.
Uso a secco e a umido.

CARTA RESINATA AL CORINDONE - USO A SECCO E A UMIDO articolo **CA76**

Larghezza mm	Lunghezza m	Grane Prodotte												Unità di Vendita	
		400	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	40		
115	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•					1
115	50										•	•	•		1
115	5					•	•	•	•	•	•	•	•		10



Carteggiatura di legni teneri e duri, materiali sintetici e acciai.
Lavorazioni manuali e con levigatrici orbitali.
Uso a secco.

CARTA RESINATA PESANTE AL CORINDONE articolo **CR57**

Larghezza mm	Lunghezza m	Grane Prodotte						Unità di Vendita
		150	120	100	80	60	40	
115	50	•	•	•	•	•	•	1
115	5	•	•	•	•	•	•	10

FOGLI DI CARTA ABRASIVA

Carteggiatura di legno, stucchi, vernici.
Prodotto di largo utilizzo per lavorazioni manuali.
Uso a secco.



CARTA SPAZIATA AL CORINDONE articolo **CF53**

Larghezza mm	Lunghezza mm	Grane Prodotte						
		confezione da 50 fogli						
		180	150	120	100	80	60	40
230	280	●	●	●	●	●	●	●


Carteggiatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici.
Lavorazioni manuali e con levigatrici orbitali.
Uso a secco e a umido.



CARTA RESINATA AL CORINDONE - USO A SECCO E A UMIDO articolo **CA76**

Larghezza mm	Lunghezza mm	Grane Prodotte											
		confezione da 100 fogli							confezione da 50 fogli				
		400	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	40
230	280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Carteggiatura di fondi, stucchi, vernici per legno e per carrozzeria.
Lavorazioni manuali.
Uso a secco e a umido.



CARTA IMPERMEABILE AL CARBURO DI SILICIO articolo **CW51**

Larghezza mm	Lunghezza mm	Grane Prodotte												
		confezione da 100 fogli												
		1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120
230	280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Levigatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici.

I dischi devono essere fissati su un platorello velcrato e utilizzati con levigatrici roto-orbitali.

CARTA RESINATA AL CORINDONE articolo CA76V

Diametro mm	fori	Grane Prodotte				
		confezione da 50 dischi				
		120	100	80	60	40
125	8	●	●	●	●	●
150	senza fori	●	●	●	●	●
150	6	●	●	●	●	●
150	8 + 1	●	●	●	●	●



Levigatura di fondi, vernici e smalti.

Il prodotto contiene cariche attive che ne limitano l'intasamento.

I dischi devono essere fissati su un platorello velcrato e utilizzati con levigatrici roto-orbitali.

CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE articolo CS78V

Diametro mm	fori	Grane Prodotte									
		confezione da 100 dischi					confezione da 50 dischi				
		500	400	320	220	180	150	120	100	80	
125	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
150	senza fori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
150	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
150	8 + 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
150	8 + 6 + 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

DISCHI VELCRATI

Levigatura di legni teneri e duri, materiali sintetici e acciai.
I dischi devono essere fissati su un platorello velcrato e utilizzati con levigatrici rotative e roto-orbitali.



CARTA RESINATA PESANTE AL CORINDONE articolo CR57V

Diametro mm	fori	Grane Prodotte				
		confezione da 50 dischi				
		120	100	80	60	40
115	senza fori	●		●	●	●
125	NEW senza fori	●		●	●	●
125	8	●	●	●	●	●
150	senza fori	●	●	●	●	●
150	6	●	●	●	●	●
150	8 + 1	●	●	●	●	●

Levigatura di marmi, pietre naturali, vetroresina e materie plastiche.
I dischi devono essere fissati su un platorello velcrato e utilizzati con levigatrici rotative.



CARTA RESINATA AL CARBURO DI SILICIO articolo CC23V

Diametro mm	fori	Grane Prodotte													
		confezione da 100 dischi					confezione da 50 dischi								
		1000*	800	600	500	400	320	220	180	150	120	100	80	60	40
115	senza fori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	senza fori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	senza fori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	senza fori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Grana in esaurimento. Chiedere disponibilità.



I platorelli si utilizzano per il fissaggio dei dischi velcrati e vengono montati su levigatrici rotative o roto-orbitali.

PLATORELLI VELCRATI PER LEVIGATRICI ROTO - ORBITALI

Articolo	Diametro mm	Fori	Attacco	Unità di Vendita	Max rpm
PVO125-8F	125	8	5/16"	1	12000
PVO150	150	senza fori	*	1	12000
PVO150-6F	150	6	*	1	12000
PVO150-9F	150	8 + 1	*	1	12000
PVU150-15F	150	8 + 6 + 1	*	1	12000

* Questi platorelli vengono forniti con attacchi 5/16", M8 e ghiera di trascinamento

PLATORELLI VELCRATI PER LEVIGATRICI ROTATIVE

Articolo	Diametro mm	Fori	Attacco	Unità di Vendita	Max rpm
PVG115	115	senza fori	M14	1	12000
PVG125 NEW	125	senza fori	M14	1	12000

ADATTATORI

Articolo	Descrizione	Unità di Vendita
K14T	adattatore per trapano	1
K14R	adattatore per roto-orbitale	1

PLATORELLI VELCRATI MORBIDI PER LEVIGATRICI ROTATIVE

Articolo	Diametro mm	Fori	Attacco	Unità di Vendita	Max rpm
PVR115	115	senza fori	M14	1	12000
PVR125	125	senza fori	M14	1	12000
PVR150	150	senza fori	M14	1	12000
PVR180	180	senza fori	M14	1	12000

ROTOLI VELCRATI


Levigatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici.
Utilizzo su levigatrici orbitali dotate di tampone velcrato.



CARTA RESINATA AL CORINDONE articolo CA76V

Larghezza mm	Lunghezza m	Grane Prodotte					Unità di Vendita
		120	100	80	60	40	
80	25	●	●	●	●	●	1
115	25	●	●	●	●	●	1

Levigatura di fondi, vernici e smalti.
Il prodotto contiene cariche attive che ne limitano l'intasamento.
Utilizzo su levigatrici orbitali dotate di tampone velcrato.



CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE articolo CS78V

Larghezza mm	Lunghezza m	Grane Prodotte					Unità di Vendita
		400	320	220	180	150	
80*	25	●	●	●	●		1
115	25	●	●	●	●	●	1

*I rotoli larghezza 80mm sono in esaurimento. Chiedere disponibilità.

FOGLI VELCRATI

Levigatura di fondi, vernici e smalti.
Il prodotto contiene cariche attive che ne limitano l'intasamento.
Utilizzo su levigatrici orbitali dotate di tampone velcrato con fori di aspirazione.



CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE articolo CS78V

Larghezza mm	Lunghezza mm	Fori	Grane Prodotte					Unità di Vendita
			220	180	150	120	100	
115	230	10	●	●	●	●	●	100

